

FIBERMAD ALUMINIO ALUMINUM

Escalera profesional de aluminio con peldaño ancho y guarda-cuerpo **FREG**

Professional aluminum ladder with wide rungs and guardrail.



Equipamiento estándar
Standard equipment

- Tacos antideslizantes de PVC.
PVC anti-slip feet.
- Plataforma de polipropileno reforzado: 25,5 x 30 cm.
Reinforced polypropylene platform: 25,5 x 30 cm.
- Sección de montantes 80 x 25 mm.
Step dimension 80 x 25 mm.
- Sección de trasera 40 x 20 mm.
Rear section: 40 x 20 mm.
- Altura guardacuerpos: 60 cm.
Height guardrail: 60 cm.
- Doble sistema de antiapertura: gancho en la plataforma y cintas antiapertura.
Double lock system: Hook on the platform, anti open strap.
- Distancia entre peldaños: 25 cm.
Distance between step: 25 cm.
- Profundidad de los peldaños: 8 cm.
Depth of step: 8 cm.
- Espesor de la escalera cerrada: 15 cm.
Thickness when closed: 15 cm.

DATOS. Escalera profesional de aluminio con peldaño ancho y guarda-cuerpo

DATA. Professional aluminum ladder with wide rungs and guardrail

REF.	H	A	A	H	KG
FREG3	1,45	0,69	2,69	44,00	4,40
FREG4	1,70	0,92	2,92	47,00	5,20
FREG5	1,95	1,16	3,16	49,00	6,00
FREG6	2,20	1,39	3,39	51,00	6,60
FREG7	2,45	1,61	3,61	54,00	7,80
FREG8	2,70	1,85	3,85	56,50	8,80
FREG10	3,20	2,30	4,30	61,50	10,60
FREG12	3,70	2,77	4,77	66,50	12,80

