



COMBI LINE



Características técnicas

Technical characteristics

- Escalera telescópica transformable fabricada en aluminio anodizado.
Multipurpose telescopic ladder made of anodized aluminum.
- Perfiles triangulares para mayor resistencia y seguridad.
Triangular design for greater strength and safety.
- Se puede usar en posición de tijera o en apoyo a pared.
Can be used as A frame ladder or leaning ladder.
- Profundidad de los peldaños antideslizantes: 8 cm / 80 mm.
8 cm width antislapping steps.
- Tapones superiores de goma para evitar deslizamientos y daños en las superficies.
Rubber top, avoids sliding and damaging walls.
- Tacos antideslizantes de goma para una mayor estabilidad.
Angled rubber feet for maximum stability.

Equipamiento estándar

Standard equipment

- Incluye asa para su transporte.
Integrated Transport Handle.

Bandeja portaherramientas.
Tool tray.



COMBI LINE 2,3

Ancho del peldaño	80 mm
Altura de trabajo	3,1 m
Longitud cerrada	0,73 m
Ancho	0,68 m
Peso	14,1 kg
Carga máxima	150 kg
Max usuarios	1

COMBI LINE 3,0

Ancho del peldaño	80 mm
Altura de trabajo	3,8 m
Longitud cerrada	0,79 m
Ancho	0,75 m
Peso	19,5 kg
Carga máxima	150 kg
Max usuarios	1