

FIBERMAD ALUMINIO ALUMINUM

Escalera de 1 tramo de aluminio
1-section aluminum ladder **F1**



Equipamiento estándar
Standard equipment

- Tacos antideslizantes de PVC.
PVC anti-slip feet.
- Distancia entre peldaños: 28 cm.
Distance between steps: 28 cm.
- Sección de los peldaños: 27 x 27 mm.
Step dimension 27x27.

- Ancho sin estabilizador: 42,3 cm.
Width without stabilizer 42,3 cm.

NOTA: Todos los modelos están preparados para el montaje del estabilizador. *NOTE: All models are prepared for stabilizer mounting.*

DATOS. Escalera de 1 tramo de aluminio
DATA. 1-section aluminum ladder

REF.	Escalera	Altura (m)	Profundidad (m)	Sección (mm)	Peso (KG)
F18	8	2,32	1,60	57 x 27	4,00
F110	10	2,87	2,16	57 x 27	5,00
F112	12	3,42	2,72	57 x 27	8,00
F114	14	4,02	3,28	57 x 27	9,00
F116	16	4,57	3,84	67 x 27	11,00
F118	18	5,12	4,40	67 x 27	12,00
F120	20	5,67	4,96	84 x 27	14,00

* Estabilizador incluido en el precio. *Stabilizer included in the price.*



Estabilizador con tornillos
Stabilizer with screws



Escaleras FIBERMAD Navarra S.L. • 948 325 374

Pol. Industrial Comarca II Calle A, Nº 29 Barbatáin, 31191 (Navarra)